

ARGAVITRO - Instruções de Uso

BASE

A base deverá estar nivelada e aprumada, executada há mais de 7 dias, seca e livre de poeira e graxa.

PREPARO

Para preparar ARGAVITRO, basta adicionar aproximadamente 1 parte de água para 3 partes e meia de produto, numa masseira limpa e bem vedada. Adicione água aos poucos, misture bem até obter uma pasta homogênea. Deixe descansar durante 15 minutos e reamasse antes de usar. Limpe a masseira sempre que for preparar nova pasta. Prepare quantidade que for usar dentro de 1 hora e meia.

APLICAÇÃO

Aplique o primeiro bloco sobre a base nivelada e a uma distância de 1 cm da alvenaria.

Verifique o nível e prumo do primeiro bloco aplicado.

Utilize espaçador para melhor uniformidade das juntas.

Aplique cada unidade fazendo pequenos movimentos vibratórios. Use martelo de borracha. Retire o excesso de argamassa nas juntas e limpe as bordas.

Após 24 horas de assentado, retire os espaçadores e rejunte com ARGAVITRO.

Use esponja limpa e úmida. Não usar ácido ou outro produto corrosivo.

IMPORTANTE

Para painéis onde houver necessidade de amarração, use ferro de 3/16".

COMPOSIÇÃO

Cimento Portland, carga dolomítica e aditivos não tóxicos.

CONSUMO

De 12 a 15kg/m² dependendo da largura das juntas.

ARMAZENAGEM

Em local seco e ventilado como o cimento.

VALIDADE

Até 6 meses após fabricação.

ATENÇÃO

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais.

Em caso de contato com os olhos, lavá-los com água corrente em abundância e procurar um médico.

Em caso de contato com a pele, lavar o local com água corrente.

Em caso de ingestão, procurar um médico imediatamente.